



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr **ARM 1.02.1**

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

T 1.02 (Elementy połączeni sufitowej formowane na mokro, klasy A2-s1,d0)

Academy Diploma; Academy Merit; Aleria; Atlas; Bioguard Plain; Casa; Cirrus; Cirrus Image; Colortone Dune eVo; Colortone Fine Fissured; Contrast Circles; Contrast Squares; Cortega; Dune eVo; Dune eVo dB; Dune eVo Max; Etna; Etna Unperforated; FERIA; FERIA Unperforated; Fine Fissured; Mezzanine DL 100; Oasis; Plain; Retail; Sahara; Sahara dB; Sahara Max; Sahara Unperforated; Sahara Vector; Savanna; Scalacoustic; Scala Retail; Tatra; Visual; Colortone Dune; Dune; Dune dB; Dune Max; Dune Supreme; Dune Supreme Unperforated; Dune Vector

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Elementy połączeni sufitu podwieszanego do zastosowań wewnętrznych

Producent:

Armstrong World Industries Ltd
Harman House, 1 George Street, Uxbridge, Middlesex UB8 1QQ, United Kingdom

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

Reakcja na ogień: system 1
Emisja formaldehydu: system 3

Pochłanianie dźwięku: system 4
Przewodność cieplna: system 4

Norma zharmonizowana:

EN 13964:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Warrington Certification Ltd (1121) - certyfikat stałości właściwości użytkowych No. 1121-CPR-BC0007

Deklarowane właściwości	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	Reakcja na ogień	A2-s1,d0	EN 13964:2014
	Emisja formaldehydu	E1	
	Odporność na zginanie	NPD	
	Pochłanianie dźwięku	Zobacz tabelę 1	
	Przewodność cieplna	Zobacz tabelę 1	
	Trwałość	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. W imieniu producenta podpisał(-a):

Wilfred Middel
VP and Managing Director, ABP EMEA
Armstrong World Industries Ltd
miejsce/data wydania: **Uxbridge, 2016-10-26**



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr **ARM 1.02.1**

Tabela 1

Nazwa produktu	Pochłanianie dźwięku α_w	Przewodność cieplna λ (W/mK)
Academy Diploma	0.55	0,060
Academy Merit	0.60(H)	0,060
Aleria	0.45	0,060
Atlas	0.35(H)	0,060
Bioguard Plain	0.20(L)	0,060
Casa	0.55(H)	0,060
Cirrus / Cirrus Image	0.55(H)	0,060
Contrast Circles / Contrast Squares	0.55	0,060
Cortega	0.55(H)	0,060
Dune eVo / Colortone Dune eVo	0.60	0,060
Dune eVo (SL2)	0.55	0,060
Dune eVo (Vector)	0.65	0,060
Dune eVo dB	0.60	0,067
Dune eVo Max	0.65	0,060
Etna	0.45	0,060
Etna Unperforated	0.15(L)	0,060
Feria	0.50	0,060
Feria Unperforated	0.15(L)	0,060
Fine Fissured / Colortone Fine Fissured	0.60(H)	0,060
Mezzanine DL 100	0.60	0,060
Oasis	0.15(L)	0,060
Plain	0.20(L)	0,060
Retail	0.15(L)	0,060
Sahara	0.60	0,060
Sahara dB	0.60	0,067
Sahara Max	0.65	0,060
Sahara Unperforated	0.10(L)	0,060
Sahara Vector	0.65	0,060
Savanna	0.15(L)	0,060
Scalacoustic	0.50	0,060
Scala Retail	0.60	0,060
Tatra	0.55(H)	0,060
Visual	0.50(H)	NPD
Dune / Colortone Dune	0.55	0,060
Dune dB	0.60	0,067
Dune Max	0.65	0,060
Dune Supreme	0.55	0,060
Dune Supreme Unperforated	0.15(L)	0,060
Dune Vector	0.65	0,060