SAHARA

BIURO - Laurus/SuperdeBoer (Holandia)
SAHARA MicroLook

SAHARA to popularna płyta z mikroperforacją, o powierzchni pokrytej delikatnym piaskowaniem, łącząca dobre parametry pochłaniania dźwięku i dźwiękoizolacyjności. Płyta dostępna jest w wielu wymiarach i z różnymi typami krawędzi, w tym także z wyjątkową krawędzią Vector.

Najważniejsze zalety rozwiązania

- Duża odporność na odkształcenia (ugięcie)
- Dobre pochłanianie dźwięku i dźwiękoizolacyjność
- Produkt dostępny w wielu wymiarach i z różnymi typami krawędzi

Miejsca zastosowania

Produkt idealny do pomieszczeń szkolnych, klas lekcyjnych, biur, itp.

Inspiring Great Spaces®

Armstrong® CEILING SOLUTIONS

SAHARA

TYP KRAWĘDZI	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK	MICROLOOK BE	VECTOR	SL2
						
GRUBOŚĆ PŁYTY (mm)	**15 / 17**	**15**	**15**	**15**	**19**	**17**
DOSTĘPNE MODUŁY (mm)	**Perforowana** 600 x 600 x 15 . . . 2516M 625 x 625 x 15 . . . 2516D 675 x 675 x 15 . . . 2520M 1200 x 600 x 15 . . 2517M 1250 x 625 x 15 . . 2517D 1720 x 300 x 17 . . 2728M 1500 x 300 x 17 . . 2315M 1800 x 300 x 17 . . 2316M 2500 x 300 x 17 . . 2317M **Nieperforowana** 600 x 600 x 15 . . . 2610M	**Perforowana** 600 x 600. . . . . 2518M 625 x 625. . . . . 2518D 675 x 675. . . . . 2521M 1200 x 600. . . . . 2522M **Nieperforowana** 600 x 600. . . . . 2612M	**Perforowana** 600 x 600. . . . 2519M 625 x 625. . . . .2519D 1200 x 600. . . 2731M 1200 x 300. . . 2730M **Nieperforowana** 600 x 600. . . . 2613M	**Perforowana** 600 x 600. . . . . 2524M 675 x 675. . . . . 2690M	**Perforowana** 600 x 600. . . . 3322M	**Perforowana** 1500 x 300. . . . . 2310M 1720 x 300. . . . . .2311M 1800 x 300. . . . . 2312M 2500 x 300. . . . . 2318M
SYSTEM ZAWIESZENIA	Prelude 24 XL² / TL² Prelude 24 Sixty² XL² / TL²	Prelude 24 XL² / TL² Prelude 24 Sixty² XL² / TL²	Prelude 15 TL / XL² Interlude HRC XL²	Prelude 15 TL / XL² Interlude HRC XL² Silhouette 6mm XL²	Prelude 24 XL² / TL² Prelude 24 Sixty² XL² / TL²	System Z - Profil T System Z - Profil Z System Z Corridor - Profil T System Z Corridor - Profil Z

KOLORY I WZORY

Opcja: — COLORTONE DUNE eVo

biały Global White | SAHARA Nieperforowana | Camara (CA) | Platinium (PN) | Blue Mountain (BT)

ODNAWIALNOŚĆ ZASOBÓW / CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

31-35[1] | A+ / A / B | E1

[1] W zależności od grubości płyty, typu krawędzi i jej wymiaru.

CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA



EN ISO 10848-2 & EN ISO 717-1 | EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1 | EN ISO 354 & EN ISO 11654

	D_{nfw}	R_w	α_w	Klasa	NRC	Hz α_p 125	250	500	1000	2000	4000
PERFOROWANA											
• Board, Tegular, MicroLook, MicroLook BE	**34 dB**	**17 dB**	**0.60**	C	0.55	0.45	0.40	0.55	0.65	0.65	0.60
• Vector	**35 dB**	.	**0.65**	C	0.65	0.45	0.50	0.60	0.70	0.70	0.55
• SL2/K2C2	**39 dB**	.	**0.60**	C	0.55	0.55	0.35	0.45	0.60	0.55	0.45
NIEPERFOROWANA											
• Board, Tegular, MicroLook	**34 dB**	.	**0.10(L)**	E	0.15	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.20

REAKCJA NA OGIEŃ

EEA Euroklasa A2-s1, d0 — EN 13501-1

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) — FZ 123

POZOSTAŁE WŁAŚCIWOŚCI

85% (nieperforowana)
84% (perforowana)

95% RH

λ = 0.060 W/m K

EN 12667 & ISO 8301

≃ 3.5 - 3.9 kg/m² Board, Tegular, MicroLook, MicroLook BE (15mm)
5.5 kg/m² SL2, Board (17mm)
6.0 kg/m² Vector

OPCJE DOSTĘPNE NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

Wymiary

Podano nominalne wymiary płyt. Uwaga: Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić.
Aby otrzymać dokładne informacje na temat dostępności, prosimy o kontakt z biurem w Warszawie lub wizytę na stronie www.armstrongsufity.pl.