

Metylan Płyn do usuwania tapet

Płyn do łatwego usuwania wszystkich rodzajów tapet i farb klejowych

karta tech. nr
06.10

WŁAŚCIWOŚCI

- bardzo skuteczny, wysokowydajny koncentrat
- łatwy w stosowaniu
- doskonale wnika w strukturę tapety oraz wszelkie farby klejowe

ZASTOSOWANIE

Płyn służy do usuwania tapet i farb klejowych bez uszkodzania podłoża.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Tapety nieprzepuszczające wodę należy przetrzeć gruboziarnistym papierem ściernym lub ponakłuwać przy pomocy specjalnego wałka igłowego lub podobnych narzędzi. Powierzchnie wrażliwe na wilgoć, jak podłogi i drzwi, należy zabezpieczyć np. folią.

PROCES ODRYWANIA TAPET

Roztwór obficie nanieść na powierzchnię tapety za pomocą pędzla, szczotki lub spryskiwacza. Czynność ewentualnie powtórzyć. Po 5-15 minutach działania środka odrywać bryty tapet warstwami. Tapety naklejone na siebie w kilku warstwach zrywać stopniowo, bryt po brycie.

USUWANIE POWŁOK MALARSKICH Z FARB KLEJOWYCH

Roztwór płynu należy nanieść pędzlem na pomalowaną powierzchnię. Odczekać kilka minut, aby powłoka malarska została dostatecznie zmiękczona, a następnie usunąć ją przemywając wodą.

ZALECENIA

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.



ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

SKŁADOWANIE

Do 5 lat od daty produkcji, przy składowaniu w dobrze zamkniętym opakowaniu, w temperaturze powyżej +5°C.
Chronić przed zamarzaniem!

OPAKOWANIA

Opakowanie: 500 ml

DANE TECHNICZNE

Baza: jonowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne w postaci skoncentrowanej, środki pomocnicze

Barwa: przezroczysta

Gęstość wagowa: ca 1,0 g/ml

Czas działania: 5-10 minut

Działanie chemiczne: neutralne

Wydajność: 100-200 m²

Zużycie: w zależności od rodzaju usuwanych tapet na
50m² : 4 nakrętki na 10 l wody dla tapet lekkich, 8
nakrętek na 10l wody dla tapet ciężkich
