



Pattex Power Tape

Trójwarstwowa, wzmacniana włóknami taśma o wysokiej wytrzymałości

WŁAŚCIWOŚCI

- ▶ wodoszczelna
- ▶ wzmacniana włóknami
- ▶ doskonale łączy, mocuje, uszczelnia, oprawia, wiąże
- ▶ posiada doskonałą przyczepność do większości powierzchni
- ▶ łatwa w stosowaniu
- ▶ o wysokiej wytrzymałości
- ▶ odporna na warunki atmosferyczne
- ▶ odporna na UV
- ▶ elastyczna
- ▶ do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz

ZASTOSOWANIE

Pattex Power Tape jest trójwarstwową, wodoszczelną, wzmacnianą włóknami taśmą, posiadającą wysoką adhezję do większości powierzchni. Dzięki zastosowaniu specjalnej warstwy polietylenowej, taśma jest wodoszczelna. Zastosowanie specjalnych włókien powoduje, że taśma posiada wysokie parametry wytrzymałościowe oraz daje się łatwo odrywać bez potrzeby użycia nożyczek. Przy użyciu taśmy Power Tape można: mocować, naprawiać, uszczelniać, pakować, wieszac, oprawiać, itp. wszelkiego rodzaju przedmioty do różnych powierzchni.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed użyciem powierzchnie muszą być suche, czyste bez pozostałości kurzu, pyłu, tłuszczów i innych substancji obniżających przyczepność taśmy.

WYKONANIE

Taśmę należy oderwać (ręcznie bez użycia nożyczek) i użyć w zależności od zastosowania. Następnie przegładzić, w celu uniknięcia zatrzymania pęcherzyków powietrza pomiędzy taśmą a powierzchnią. Nie należy dotykać taśmy palcami podczas montażu, ponieważ kontakt kleju z palcami prowadzi do zmniejszenia przyczepności taśmy.



UWAGA

Prace należy wykonywać przy temperaturze powietrza i podłoża od +10°C do +40°C.

ZALECENIA

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania produktu, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym i bezpośrednimi źródłami ciepła.

DANE TECHNICZNE

Nośnik:	folia polietylenowa + politereftalan etylenowy
Materiał klejący:	kauczuk syntetyczny
Kolor taśmy:	srebrna, czarna, biała, zielona
Szerokość:	50 mm
Długość:	10 m, 25 m, 50 m
Grubość:	około 0,210 mm
Odporność termiczna:	od -5°C do +70°C
Temperatura stosowania:	od +10°C do +40°C
Wydłużenie (AFERA 4005):	> 15%
Wytrzymałość na rozciąganie (AFERA 4004):	> 34 N/cm
Przyczepność do stali nierdzewnej (AFERA 4001):	około 33 N/cm



Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Centralny Dział Obsługi Klienta:
Tel. (+48) 41 371 01 00 • Fax (+48) 41 374 22 22
www.pattex.pl • infolinia: 800 120 241